

1x TP-LINK RE200 - Répéteur Wi-Fi double bande AC750

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	RE200
Titre	TP-Link RE200 prolongateur réseau Répéteur réseau Blanc 10, 100 Mbit/s
Type	Répéteur réseau
Taux de transfert de données	433 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Quantité d'antenne	3
Type d'antenne	Interne
Puissance de transmission (CE)	20 DBm
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	433 Mbit/s
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Couleur du produit	Blanc

Fiche technique	Description
Voyants	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Bouton de réinitialisation	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	6,5 W
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Largeur	110 mm
Profondeur	65,8 mm
Hauteur	75,2 mm
Poids	100 g
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'emballage	Boîte
Largeur du colis	156,5 mm
Profondeur du colis	101,5 mm
Hauteur du colis	89 mm
Poids du paquet	190 g
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	6935364071295

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	13-03-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	24.71 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	29.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	29.9 €