

1x 1050W COOLER MASTER 80+ GOLD FULL MODULAR MPE-A501-AFCAG-EU TT

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	MWE Gold 1050 - V2 Full Modular
Titre	Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 Full Modular unité d'alimentation d'énergie 1050 W 24-pin ATX ATX Noir
Puissance totale	1050 W
Tension d'entrée AC	90 - 264 V
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Courant d'entrée	6 - 13 A
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	1050 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	87,5 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Temps de maintien	20 ms
Efficacité	90%
délai de déclenchement du signal Power Good	100 - 150 ms
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	65 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	12
Longueur du câble d'alimentation SATA	500,620,740,860 mm
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	500,620,740,860 mm
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur électrique EPS (4+4 broches)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	6
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	67 cm

Fiche technique	Description
Type de câblage	Entièrement modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold
Version ATX	2.52
Technologie de roulement	FDB
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	14 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Vitesse du ventilateur	0 - 2200 tr/min
Température d'opération	0 - 40 °C
Certification	ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB
Largeur	150 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	86 mm
Poids	2,17 kg
Largeur du colis	310 mm
Profondeur du colis	197 mm
Hauteur du colis	122 mm
Poids du paquet	2,57 kg
Casier principal (externe) par palette	24 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe)	510 mm
Longueur du casier principal (externe)	360 mm
Hauteur du casier principal (externe)	235 mm
Code du système harmonisé	84733020
Produit par casier principal (externe)	4 pièce(s)
Longueur du câble EPS	65 cm
Niveau de bruit (mode silencieux, < 30 %)	0 dB
Niveau de bruit (mode silencieux, 50 %)	14,9 dB
Niveau de bruit (mode charge complète, 100 %)	27,3 dB
Code EAN	4719512116005

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-04-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	130.5 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	157.9 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

**Prix total (TVAC, en euro):**

**157.9 €**